

## 軽量カメラスタビライザ ACE-LX3

### ■ 特長

ヘリコプタでの空撮やマラソン中継等で「揺れない高品質映像」を提供する、このクラスでは最小最軽量のカメラスタビライザです。

- 小型・軽量化を実現
- 独自開発の小型ファイバジャイロを採用
- 安定したロール特性
- 国内製造を生かした迅速なサービス体制



### ■ 一般仕様

項目	単位	仕様値
電源電圧	V DC	28
空間安定性	rad	5 $\mu$
可動範囲	°	AZ(PAN) : 360 EL(TILT) : +25 ~ -120 RL(ROLL) : $\pm$ 30
最大駆動速度	°/s	AZ(PAN) : 60 EL(TILT) : 60 RL(ROLL) : 30
ジンバルドリフト	-	ADJ機能付き
システム立ち上がり時間	s	30
概略寸法	(W x D x H) mm	360 x 470 x 497

お問い合わせ / カタログ請求は<http://www.jae.co.jp/ask/info/default.asp?MAILTO=aerinfo@jae.co.jp>までお寄せ下さい。

本カタログに掲載の製品及び仕様については、予告無く変更する場合があります。記載製品のご採用のご検討やご注文に際しては、予め当社窓口までお問い合わせのうえ、ご確認下さいますようお願いいたします。